
Vedlikeholdsplaner og Logger

Kompressor L&W 245B V3



WWW.BSDK.NET

Bodø Sportsdykkerklubb

E-post: bsdk@bsdk.net

Innhold

Kap 1: Opplæringslogg	2
Kap 2: Vedlikeholds Plan.....	2
Kap 3: Service logg.....	4
Kap 4: Luftprøvelogg.....	4

Versj 2. 8.11.2013

Kap 1: Opplæringslogg

Formål: Sikre at medlemmene får en forsvarlig opplæring i daglig bruk av kompressor.

Navn	Dato	Signatur bruker og opplæringsansvarlig

Kap 2: Vedlikeholds plan kompressordel og Hondamotor

Formål: Sikre ren og tørr luft til flaskene. Sikre at de nødvendige servicer opprettholdes ifht garantitid og økt levetid på kompressor.

Service rutine kompressor del	Intervaller
Skifte filter patroner kompressor	Hver 15 arb.time ved snitt 20 grader, filter varer noe lengre tid her nord, men ikke over 20timer! Order nr 000119
Olje skifter kompressorenhet	1. Etter 5 timer (er utført aug 2012) 2. Etter 25 timer (mars 2013) 3. Etter 50 timer 4. Etter 200 timer 5. Deretter minst 1 gang hver 200 time og minst en gang per år Bruk olje LW9001, 950ml kapasitet
Skifte luftinntaksfilter	Minst 1 gang per år
Skifte V- belte	Hver 50. time
Skifte innsug- og presstempler	Hver 1000. time
Sjekk fyllestuss for trykk og pakning og	Ved hver fylling

slange	
Rense trykkrør og sjekk for lekkasjer	Hver 50. time
Rense olje og vannseparator	Hver 200. time
Skifte O-ringer på olje og vannseparator	Hver 400. time
Sjekke skruer, bolter mm. Påse riktig torque	Hver 15. time, deretter hver 50. time
Luftprøve, årlig	Hver sommer

Service rutine Honda motor	
Fylling	Ved tom tank. Bruk 95 oktan, uten olje tilsetninger! Ha mest mulig full tank ved mellomlagring. Dette for å unngå kondens og rust.
Motor olje 5w-30×10w-30, (tåler minusgrader til -16grader og opptil 43grader)	Sjekk: Ved hver start Bytte: 1. gang ved 20 timer(mars 2012), deretter hver 100. time
Reduction case oil	Sjekk: Ved hver bruk Bytte: 1.gang ved 20 timer, deretter hver 100. time
Luftfilter	Sjekk: Ved hver bruk Rens: Ved 50 og 100 timer Bytte: Ved 300 timer el 1gang per år
Kopp/avfallsbeholder	Rens: Ved 100 timer el 2ggr per år
Plugger	Sjekk/juster: Hver 100. time, el 2ggr per år, Bytte: Ved 300timer el hvert år
Forbrenningskammer	Bytt: Hver 1000. time
Bensintank og filter	Rens: Hver 100. time
Bensinslange/rør	Sjekk: Hvert 2. år
Gass- og pusteservice AS www.gpsas.no har deler, oljer og filtre mm	

Kap 5: Service logg

Formål: Sikre at servicer blir loggført og dokumentert.

Driftstid på kompressor i timer	Hva er skiftet/utført?	Dato	Signatur kompressor-ansvarlig

Kap 6: Luftprøvelogg

Formål: Sikre at luftprøver blir tatt jevnlig og at det ved avvik på prøver blir tatt affære for utbedring av feil.

Luftprøve tagnings dato/år(min hver sommer)	Testresultat	Evt utførte tiltak dersom avvik på test?	Sign av kompressor-ansvarlig